


کلید خودکار مینیاتوری و محافظ جان
MCB & RCCB




پارس شعاع توس
تولید کننده انواع لامپ و چراغ LED




Type B




دارای نشانگر قطع و وصل
دارای درپوش کریستالی جهت استفاده برجسب
حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه
نصب آسان بر روی ریل های ۳۵ میلیمتری

ویژگی ها
Features Disconnected indicator
Crystal cap for label use
Overload protection and short circuit
Easy installation on 35mm rails



Model نام	Rated Current جریان نامی	Code کد	Pole تعداد پل	Rated Short Circuit Capacity جریان نامی اتصال کوتاه KA	Standard range of current cutoff momentary محدوده استاندارد جریان قطع لحظه ای A
MCB1280	B6	1280	1	6	3I _n -5I _n
MCB1281	B10	1281	1	6	3I _n -5I _n
MCB1282	B16	1282	1	6	3I _n -5I _n
MCB1283	B20	1283	1	6	3I _n -5I _n
MCB1284	B25	1284	1	6	3I _n -5I _n
MCB1285	B32	1285	1	6	3I _n -5I _n



Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
1280 ... 1285	76	18	80	470x235x190	120	12.6

مشخصات کارتن
Carton Info




Type C




دارای نشانگر قطع و وصل
دارای درپوش گردسنجالی جهت استفاده برجسب
حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه
نصب آسان بر روی ریل های ۳۵ میلیمتری

ویژگی ها
Features Disconnected indicator
Crystal cap for label use
Overload protection and short circuit
Easy installation on 35mm rails



Model نام	Rated Current جریان نامی	Code کد	Pole تعداد پل	Rated Short Circuit Capacity جریان نامی اتصال کوتاه KA	Standard range of current cutoff momentary محدوده استاندارد جریان قطع لحظه ای A
MCB1261	C6	1261	1	6	5I _n -10I _n
MCB1262	C10	1262	1	6	5I _n -10I _n
MCB1263	C16	1263	1	6	5I _n -10I _n
MCB1264	C20	1264	1	6	5I _n -10I _n
MCB1265	C25	1265	1	6	5I _n -10I _n
MCB1266	C32	1266	1	6	5I _n -10I _n
MCB1267	C40	1267	1	6	5I _n -10I _n
MCB1268	C50	1268	1	6	5I _n -10I _n
MCB1269	C63	1269	1	6	5I _n -10I _n



Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
1261 ... 1269	76	18	80	470x235x190	120	12.5

مشخصات کارتن
Carton Info



Type C




دارای نشانگر قطع و وصل
دارای درپوش گر استثنائی جهت استفاده برجسب
حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه
نصب آسان بر روی ریل های ۳۵ میلیمتری

ویژگی ها
Features Disconnected indicator
Crystal cap for label use
Overload protection and short circuit
Easy installation on 35mm rails



Model نام	Rated Current جریان نامی	Code کد	Pole تعداد پل	Rated Short Circuit Capacity جریان نامی اتصال کوتاه KA	Standard range of current cutoff momentary محدوده استاندارد جریان قطع لحظه ای A
MCB1221	C6	1221	1	10	5I _n - 10I _n
MCB1222	C10	1222	1	10	5I _n - 10I _n
MCB1223	C16	1223	1	10	5I _n - 10I _n
MCB1224	C20	1224	1	10	5I _n - 10I _n
MCB1225	C25	1225	1	10	5I _n - 10I _n
MCB1226	C32	1226	1	10	5I _n - 10I _n



Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
1221 ... 1226	76	18	80	470x235x190	120	14.8

مشخصات کارتن
Carton Info




Type C




ویژگی ها
دارای نشانگر قطع و وصل
دارای درپوش گرمسنجی جهت استفاده برجسب
حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه
نصب آسان بر روی ریل های ۳۵ میلیمتری

Features
Disconnected indicator
Crystal cap for label use
Overload protection and short circuit
Easy installation on 35mm rails



Model نام	Rated Current جریان نامی	Code کد	Pole تعداد پل	Rated Short Circuit Capacity جریان نامی اتصال کوتاه	Standard Ranges Of Instantaneous Tripping محدوده استاندارد جریان قطع لحظه ای
				KA	A
MCB1270	C6	1270	3	6	5I _n -10I _n
MCB1271	C10	1271	3	6	5I _n -10I _n
MCB1272	C16	1272	3	6	5I _n -10I _n
MCB1273	C20	1273	3	6	5I _n -10I _n
MCB1274	C25	1274	3	6	5I _n -10I _n
MCB1275	C32	1275	3	6	5I _n -10I _n
MCB1276	C40	1276	3	6	5I _n -10I _n
MCB1277	C50	1277	3	6	5I _n -10I _n
MCB1278	C63	1278	3	6	5I _n -10I _n



Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
1270 ... 1278	76	54	80	280x240x185	24	7.7

مشخصات کارتن
Carton Info



Type C




دارای نشانگر قطع و وصل
دارای دریوش کرپسنالی جهت استفاده برچسب
حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه
نصب آسان بر روی ریل های ۳۵ میلیمتری
دارای پایه نول جهت اتصال به زمین

ویژگی ها

Features
Disconnected indicator
Crystal cap for label use
Overload protection and short circuit
Easy installation on 35mm rails
A null base to connect to the ground



Model نام	Rated Current جریان نامی A	Code کد	Pole تعداد ریل	Rated Short Circuit Capacity جریان نامی اتصال کوتاه KA	Standard Ranges Of Instantaneous Tripping محدوده استاندارد جریان قطع لحظه ای A
MCB 1290	C25	1290	1+N	6	5I _n -10I _n
MCB 1291	C32	1291	1+N	6	5I _n -10I _n



Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
1290-1291	76	36	80	470x235x190	60	13

مشخصات کارتن
Carton Info



۶۹۴۳۹۶۹۳۶

ویژگی ها
Features
 Automatic differential Current Cutoff
 Automatic mute keys (sensitivity) of 30 mA
 The timeout is less than 100 ms
 Test Key
 Crystal cap for label use
 Disconnect key indicator
 Easy installation on 35mm rails

قطع خودکار جریان نفاذی
 قطع خودکار کلیدها (حساسیت) ۳۰ میلی آمپر و
 مدت زمان قطع کمتر از ۱۰۰ میلی ثانیه
 دارای کلید تست عملکرد صحیح
 دارای درپوش گریستالی جهت استفاده برچسب
 دارای کلید نشانگر قطع و وصل
 نصب آسان بر روی ریل های ۳۵ میلیمتری





60
months
Guarantee

230
400 V
Rated Voltage

Working
Temperature
°C
-5~+40

50/60Hz
Frequency

Model نام	Rated Current جریان نامی A	Code کد	Pole تعداد پل	Nominal Disconnect قدرت قطع و وصل نامی A	Conditional short-circuit قدرت اتصال کوتاه مشروط KA	residual Current جریان نفاذی عمل کننده اسمی mA
RCCB 1611	25	1611	2	630	6	30
RCCB 1612	32	1612	2	630	6	30
RCCB 1613	40	1613	2	630	6	30
RCCB 1620	25	1620	4	630	6	30
RCCB 1621	40	1621	4	630	6	30



Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
1611-1612-1613	76	36	80	305x240x190	36	8.3
1620-1621	76	72	80	305x240x190	18	6.9

مشخصات کارتن
Carton info